

## HP1400 VYSOKOFREKVENČNÍ ÚKOSOVAČKA NA KOV

K odjehlování vnitřních nebo vnějších hran a otvorů, až do hloubky úkosu 6 mm, vysokofrekvenční výkonný 1400 W motor, regulace otáček od 6000 do 8 550 ot./min.

Vysokofrekvenční výkonný 1400W motor skvělý poměr výkonu k hmotnosti, stejně jako konstantní rychlost otáček pro vynikající výsledky zkosení a delší životnost spotřebního materiálu.

Převodník může používat jedno nebo třífázový proud



Antivibrační boční rukojeť

Vertikální, přímý pohon bezkartáčového motoru minimální údržba, dlouhá životnost

Na frézovací hlavě se umísťují 3 břitové destičky s různými radii dle vašeho výběru.

Kryt odolný proti nárazům

LCD displej



P3K



Vysokonapěťový stíněný spojovací kabel (možnost výběru délky, 10m, 20m, 30m)

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Vyměnitelné karbidové břitové destičky (10ks v balení)



Rovný úkos

305-00051-000-007



R2.5 radius

305-00051-000-008



R3.5 radius

305-00051-000-009



R4 radius

305-00051-000-010



nast. otáčky

HP1400	
Model	HP1400
Příkon	1400 W
Otáčky *	6000 - 8550 ot/min
Úhel frézování	45° (volitelně 30°)
Hloubka frézování při 45°	0 - 6 mm
Min. průměr pro vnitřní úkosy	30 mm
Rozměry (D x Š x V)	310 mm x 150 mm x 150 mm
Hmotnost	3.9 kg

P3K převodník výkonu (měnič napětí)	
Model	P3K
Napětí	100 - 240 V ~ 50-60Hz, 1 fáze nebo 3 fáze
Vstup	3.0 KVA
Výstup	8A, 1600W, 210V, 200-285 Hz
Rozměry (D x Š x V)	260 mm x 160 mm x 215 mm
Hmotnost	3.1 kg

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* Antivibrační boční rukojeť x1
- \* Torx klíč T15 x1
- \* Hákový klíč x1
- \* Čelišťový klíč x1
- \* Frézovací hlava 45° x1
- \* Karbidové destičky rovné x3
- \* 20 m spojovací kabel x1
- \* Hex. klíč M14 x1

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* Frézovací hlava 30° x1
- \* Karbidové destičky R2.5mm x10
- \* Karbidové destičky R3.5mm x10
- \* Karbidové destičky R4.0mm x10
- \* 10 m spojovací kabel x1
- \* 30 m spojovací kabel x1

\* V důsledku konstrukčního návrhu je volnoběžný počet otáček vůči počtu otáček v zatížení zhruba stejný.